

BESONDERE MERKMALE:

- Potentiometer zur Einstellung der Prüfgeschwindigkeit
- Stufenlose Presskrafteinstellung über separates Druckbegrenzungsventil
- Tasterlose Zweihandbedienung

AUSSTATTUNG:

- Potentiometer zur Einstellung der Prüfgeschwindigkeit
- Manometer zur Druckanzeige
- Geräuscharme Hydraulik
- Stufenlose Presskrafteinstellung über separates Druckbegrenzungsventil
- Tasterlose Zweihandbedienung
- Ausgestattet mit [ESH \(ENERGY SAVE HYDRAULIC\)](#)
- Kundenspezifische Ausführung
- Projekt: 500909-2696-KK30

EIGENSCHAFTEN:

Prüfergebnis wird über Meldeleuchten angezeigt.



Technische Daten		Bemerkung
Bezeichnung	KK30	
Presskraft [kN]	294.3	30 Tonnen
Hub [mm]	100	
Frontdurchlass [mm]	400	
Einbauhöhe [mm]	335	
Pressgang AB [mm/min]	455	Einstellbar, min. 150
Eilgang AB [mm/min]	600	
Eilgang AUF [mm/min]	985	
Tischdimensionen BxT [mm]	350 x 300	
Tischhöhe ab Boden [mm]	900	
Antriebstyp	Drehzahlvariable Hydraulik	
Antriebsleistung [kW]	2.2	
Elektrischer Anschluss	3x400V+N, 50 Hz, 16 A	
Höhe/Breite/Tiefe [mm]	1'755 / 1'080 / 670	
Gewicht [kg]	500	