

STANZPRESSE

Die Stanzpresse wird verwendet, um Löcher in Spülbecken zu stanzen



LINDENBERG TECHNICS
SWITZERLAND

BESONDERE MERKMALE:

- Formateile für unterschiedliche Produkte
- Geschwindigkeiten über die Steuerung einstellbar
- Linearführung in doppelter Ausführung

AUSSTATTUNG:

- 7" Touch Panel
- Formateile für unterschiedliche Produkte
- Wegmesssystem
- Steuerung mit Rezepturverwaltung
- Geschwindigkeiten über die Steuerung einstellbar
- Linearführung in doppelter Ausführung
- Geräuscharme Hydraulik
- Ausgestattet mit [ESH \(ENERGY SAVE HYDRAULIC\)](#)
- Kundenspezifische Ausführung



EIGENSCHAFTEN:

- Sehr geringe Auffederung durch den massiven Pressenständer
- Schnelles Umrüsten durch Formateile
- Presse verschiebbar auf Rollenräder
- Im manuellen Betrieb über einen Joystick mit Proportionalfunktion bedienbar
- Sehr geräuscharm
- Projekt: 500977-2698-KK15

Technische Daten		Bemerkung
Bezeichnung	KK15	
Presskraft [kN]	147.15	15 Tonnen
Hub [mm]	87.5	
Ausladung [mm]	80	
Einbauhöhe [mm]	144	
Pressgang AB [mm/min]	1'700	variabel einstellbar
Eilgang AUF [mm/min]	3'100	variabel einstellbar
Führung	Zweifach-Linearführung	
Werkzeugdimensionen BxT [mm]	55 x 150	
Höhe Werkzeug ab Boden [mm]	1'155	
Antriebstyp	Drehzahlvariable Hydraulik	
Antriebsleistung [kW]	2.5	
Antrieb	Drehzahlvariabel Hydraulik	
Elektrischer Anschluss	3x400V+N, 50 Hz, 16 A	
Höhe/Breite/Tiefe [mm]	2'465 / 1'900 / 1040	
Gewicht [kg]	2'500	