

JOCHPRESSE HJP

Montagepresse mit kundenspezifischer Bedienung



LINDENBERG TECHNICS
SWITZERLAND

BESONDERE MERKMALE:

- Hydraulisch verschiebbarer Presszylinder
- Schnellwahltasten für schnelle Presskraftvorwahl
- Hydraulische Tischverstellung

AUSSTATTUNG:

- 4" Touch Panel
- Grosses Manometer zur Druckanzeige
- Presskraftanzeige in kN und Tonnen
- Doppelfusssschalter mit Proportionalfunktion
- Joystick mit Proportionalfunktion
- Schublade für ausgepresstes Material
- Hydraulisch verschiebbarer Presszylinder
- Hydraulische Tischverstellung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Grosse Tischplatte mit geschliffener Oberfläche
- Geräuscharme Hydraulik
- Ausgestattet mit [ESH \(ENERGY SAVE HYDRAULIC\)](#)



EIGENSCHAFTEN:

- Sehr geräuscharm
- Geringer Energieverbrauch
- Kundenspezifische Ausführung
- Projekt 501331-2730-HJP150



Technische Daten		Bemerkung
Bezeichnung	HJP150	
Pressenständer	Jochpresse / H-Ständer	
Presskraft [kN]	78.5 - 1'471.5	150 Tonnen
Hub [mm]	800	
Säulendurchlass [mm]	1'450	
Einbauhöhe [mm]	800-1'300	
Pressgang AB [mm/min]	600/150	Geschwindigkeitsstufe (schnell / langsam)
Eilgang AB [mm/min]	770	
Eilgang AUF [mm/min]	1'000	
Tischdimensionen BxT [mm]	1'400 x 1'100	
Tischhöhe ab Boden [mm]	804 / 1'304	
Antriebsleistung [kW]	Drehzahlvariable Hydraulik	
Antriebstyp	4	
Elektrischer Anschluss	3x400V, 50 Hz, 16 A	
Höhe/Breite/Tiefe [mm]	3'700 / 2'357 / 1'438	
Gewicht [kg]	5'500	