

# WERKSTATTPRESSE SPEZIAL

Werkstattpresse mit seitlich verschiebbarem Presszylinder



LINDENBERG TECHNICS  
SWITZERLAND

## BESONDERE MERKMALE:

- Presszylinder manuell seitlich verschiebbar
- Mobile Handbedienung mit Joystick
- Gelagerter Presszylinder

## AUSSTATTUNG:

- Presszylinder manuell seitlich verschiebbar
- Mobile Handbedienung
- Joystick mit Proportionalfunktion
- Manometer zur Presskraftanzeige direkt am Presszylinder
- Geräuscharme Hydraulik

## EIGENSCHAFTEN:

- Sehr geräuscharm
- Geringer Energieverbrauch
- Presszylinder von Hand verschiebbar
- Kundenspezifische Ausführung
- Projekt: 501569-2741-WSP30



Technische Daten		Bemerkung
Bezeichnung	WSP30 Spez.	
Pressenständer	Werkstattpresse / H-Ständer	
Presskraft [kN]	294.3	30 Tonnen
Hub [mm]	500	
Frontdurchlass [mm]	1'620	
Einbauhöhe [mm]	676	
Pressgang AB [mm/min]	600	
Eilgang Auf [mm/min]	990	
Zylinder seitlicher Verfahrweg [mm]	1'200	
Tischdimensionen BxT [mm]	1'596 x 296	
Tischhöhe ab Boden [mm]	725	
Antriebstyp	Drehzahlvariable Hydraulik	
Antriebsleistung [kW]	3	
Elektrischer Anschluss	3x400V, 50 Hz, 16 A	
Höhe/Breite/Tiefe [mm]	2'245 / 2'457 / 800	
Gewicht [kg]	1'100	